



K3

Elegante, pratica e altamente performante

La nuova K3, con cui Custom raggiunge la vetta tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. K3 è un prodotto elegante, pratico e altamente performante, pensato e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel ristorante di classe o in un grande magazzino. K3 dispone di un pacchetto tecnologico all'avanguardia, dotato di modulo WiFi, application notes per Android e la possibilità di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad. L'utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere K3 intuitiva e performante da subito. Inoltre la segnalazione di richiesta assistenza è facilmente riconoscibile tramite l'accensione di un led mentre, al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione. **K3 renderà indimenticabile l'esperienza nel vostro locale dal primo all'ultimo minuto.**



SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica		
Numero di dot	8 dots / mm		
Risoluzione	203dpi		
Velocità di stampa (mm/sec)	350 mm/s		
Taglierina	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale		
Set caratteri	Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi		
Numero colonne	32	42	56
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale		
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC		
Larghezza carta	58mm / 60mm / 80mm		
Grammatura carta	da 55 a 90 gr/m ²		
Dimensioni rotolo	max Ø 100mm		
Sensori	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta Rilevatore tacca nera di allineamento regolabile (opzionale) Rilevatore tacca nera di allineamento sul lato non termico (opzionale)		
Emulazione	CUSTOM/POS		
Interfacce	RS232 / USB / ETHERNET		
Memoria flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro		
Memoria RAM	64 Mb		
Buffer di ricezione	16 kB		
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS		
Tool software	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API		
Alimentazione	24 Vdc ± 10%		
Vita testina	200 Km		
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C		
Dimensioni	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)		
Peso	1,98 Kg		

MODELLI



911HM060200733

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024