



## TK306

### Stampante LED 3" a colori per etichette e biglietti

TK306 è la più compatta **stampante a colori con tecnologia LED DRY TONER** per una qualità di **stampa fotografica** (risoluzione 1200 dpi) e nessuna sbavatura. L'unica soluzione per l'entertainment che libera dall'obbligo di quantità minime di stampa e sprigiona la creatività. TK306 rappresenta la prima vera soluzione che elimina la necessità di pre-ordini di biglietti e le rimanenze di ticket inutilizzati post evento; è quindi la più adatta alla **personalizzazione "on demand"** e alla **stampa per quantità minime**, ideale per applicazioni di **visual identification** (badge/ticket/single ID card/etichette). TK306 stampa su carta comune, anche **riciclata** (per essere conformi a soluzioni sostenibili), combinando qualità di stampa a colori con **rispetto dell'ambiente**. Grazie alla tecnologia con testina LED senza componenti mobili TK306 garantisce una totale **assenza di manutenzione agli ugelli** come invece accade per inkjet e laser. Tutto questo tramite un'unica stampante: TK306 è infatti una **stampante a più livelli** che consente di evitare l'utilizzo di stampanti multiple. TK306 è anche una **stampante per card ISO a colori**: stampa istantaneamente card ISO su carta spessa come alternativa alle card stampate su vinile e plastica. TK306 offre colore e infinita libertà di personalizzazione con una velocità di stampa senza eguali e **massima silenziosità**.



#### CARATTERISTICHE

## MERCATI

**ENTERTAINMENT** (sport & eventi, inviti personali, braccialetti)

**VISUAL IDENTIFICATION** (meeting, incentive, conferenze, fiere, badge)

**RETAIL** (voucher, coupon, tessere fedeltà, promo, frontalini)

**AVIATION** (first & business class, inviti lounge, voucher, riscatto miglia, tessere fedeltà)

## CONSUMABILI E PARTI DI MANUTENZIONE

Tamburo immagine: una cartuccia tamburo immagine (CMY) con toner

Toner cartuccia: cartuccia all in one CMY

Altre parti: cinghia di trasferimento, fusore, taglierina, rullo pick up

---

## SCHEDA TECNICA

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b>                 | ARM Cortex A9 (533 MHz)                                               |
| <b>Metodo di stampa</b>    | LED elettrofotografica a colori                                       |
| <b>Colori</b>              | Giallo, Magenta, Ciano                                                |
| <b>Risoluzione</b>         | 1200 × 1200 dpi                                                       |
| <b>Velocità di stampa</b>  | 2-6 IPS (50-150 mm/s)                                                 |
| <b>Impostazioni Toner</b>  | 4 livelli di densità                                                  |
| <b>Stampa Barcode</b>      | 1D e 2D tramite Driver                                                |
| <b>Pannello</b>            | Alimentazione + 8 tasti                                               |
| <b>Display</b>             | LCD retroilluminato blu 16 × 2                                        |
| <b>Sensori</b>             | Uscita carta, notch/foro, cover aperta                                |
| <b>Driver</b>              | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente |
| <b>Interfacce</b>          | USB 2.0 HS, Ethernet 10/100                                           |
| <b>Memoria flash</b>       | 16 MB                                                                 |
| <b>Memoria RAM</b>         | DDR3 16 bit 512 MB                                                    |
| <b>Memoria ROM</b>         | 64 MB                                                                 |
| <b>Larghezza carta</b>     | da 25 a 86 mm                                                         |
| <b>Larghezza di stampa</b> | 80 mm                                                                 |
| <b>Lunghezza pagina</b>    | da 53 a 550 mm                                                        |
| <b>Spessore carta</b>      | da 0,060 a 0,25 mm                                                    |
| <b>Gestione carta</b>      | Fan fold o rotolo carta con supporto rotolo esterno (max 203 mm)      |
| <b>Alimentazione</b>       | 110 Vac ± 10%<br>220 Vac ± 10%                                        |
| <b>Assorbimento</b>        | 250 W (in funzione)                                                   |
| <b>Taglierina</b>          | Rotativa (taglio totale)                                              |
| <b>MCBF</b>                | 1.000.000 tagli                                                       |
| <b>Dimensioni</b>          | 198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (A)                                  |
| <b>Peso</b>                | 9,5 Kg                                                                |

## MODELLI



### 919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND  
LABEL PRINTER 120V

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024